



Open 23



Open 23



Dati tecnici
Lunghezza f.t : 6,90 m
Larghezza f.t : 2,55 m
Peso senza motore: 1200 kg
Materiale dello scafo: VTRF

Tipo di motori installabili: FB
Potenza massima installabile: Max 250 cv 187 Kw
Potenza consigliata: 200 cv/149 Kw
Numero motori installabili: 1
Numero persone trasportabili: 7

Categoria di navigazione: C
Certificazione: CE
Serbatoio carburante ---
Serbatoio acqua ---

Dotazioni standard - Volante con timoneria monocavo, pulpito acciaio, scaletta di risalita reclinabile in acciaio, parabrezza in plexiglass, n. 4 bitte acciaio, n. 3 ganci alaggio per traino barca, luci navigazione, cuscineria completa, pompa sentina, pannello interruttore, consolle guida centrale con tientibene in acciaio inox, bottazzo antischiacciamento in PVC, ombrinali di scarico per svuotamento, vano wc con predisposizione, lavabo con autoclave.

Technical features
Length: 6,90 m
Beam: 2,55 m
Weight without engine: 1200 kg
Material hull: VTRF

Type of motor: FB
Power max engine: Max 250 cv /187 Kw
Raccomended power: 200 cv/149 Kw
Numbers motors: 1
Person capacity: 7

Category of navigation: C
Certification: CE
Fuel tank: ---
Fuel water: ---

Standard Dotations - Wheel and monocable, steel pulpit, ramp, pexiglass windscreen, n. 4 bollards, n. 3 towing hooks, navigation light, complete cushion set, bilge pump, dashboard with interrupt switches, wc marine predisposition, wash basin with pump.

Technische Daten
Gesamtlänge : 6,90 m
Gesamtbreite : 2,55 m
Gewicht ohne Motor: 1200 kg
Bootskörper: VTRF

Installierbare Motortypen: Außenbord
Max. installierbare Leistung: Max.250 PS /187 Kw
Empfohlene Leistung: 200 CV/149 Kw
Anzahl installierbare Motoren: 1
Personenanzahl: 7

Navigationsklasse: C
Zertifizierung: CE
Treibstofftank: ---
Wassertank: ---

Standard-Ausstattung - Steuerrad mit Monokabellenkung, Edelstahlkanzel, verstellbare Edelstahlleiter, Windschutzscheibe aus Plexiglas, 4 Stahlpoller, 3 Schlepphaken, Navigationslichter, komplette gelbe Polsterung, Bilgepumpe, Schaltpaneel, Mittelkonsole und Edelstahlreling, PVC-Trimmtank, Speigatte, vergeblicher Meeres wc, Waschbecken, Druckkessel.

Datos técnicos
Largo f.t : 6,90 m
Ancho f.t : 2,55 m
Peso sin motor: 1200 kg
Material del casco: VTRF

Tipo de motores que se pueden instalar: FB
Potencia máxima que se puede instalar: Max 250 cv /187Kw
Potencia aconsejada: 200 cv/149 Kw
Numero motores que se pueden instalar: 1
Numero personas transportables: 7

Categoría de navegación: C
Certificación: CE
Tanque carburante: ---
Tanque agua: ---

Equipo estandar - Volante con direccion completa, pulpito en acero inox, escalera, parabrisas en plexiglass, n. 4 bitas en acero, n. 3 ganchos ataoje, luces de navegacion, cojines completos, bomba de sentina, cuadro de relojes con interruptores, predisposicion wc marino, lavabo y bomba de presion.

Données techniques
Longueur f.t : 6,90 m
Largueur f.t : 2,55 m
Poids sans moteur: 1200 kg
Matériel de la coque: VTRF

Type de moteurs installables: FB
Puissance maximum installab: Max 250 cv /187 Kw
Puissance conseillée: 200 cv/149 Kw
Nombre moteurs installables: 1
Nombre personnes transportables: 7

Catégorie de navigation: C
Certification: CE
Réservoir carburant: ---
Réservoir eau: ---

Equipements - Volante avec gouvernail monocable, balcon avant en inox, echelle de bain, parebris en plexiglass, n. 4 bittes en inox, n. 3 crochets de halage, feux de navigation, cousin complets, pompe de cale électrique, tableau de bord, prèdisposition wc marin, lavabo + autoclave.



Cantiere Nautico - C.da San Calogero, 96011 Augusta (SR)

Tel.: 095.99.85.33 - Cell: 339.2635337 Fax:095.99.86.37

web: www.italmar.it - e-mail: info@italmar.it